

DIRECT GESTOOKTE LUCHTVERHITTER UHR

Technische gegevens

UHR	Opstelling	Type	Eenheid	UHR-25	UHR-30	UHR-40	UHR-55	UHR-70	UHR-100
Verwarmen ¹⁾	Vertikaal (URH-V)	Olie	kW	24	30	36	50	70	100
		Gas	kW	-	-	-	-	51	69
	Horizontaal (URH-H)	Olie	kW	-	-	-	50	70	100
		Gas	kW	-	-	-	-	51	69
Ventilator		type		DD-10-10-9	DD-10-10-9	DD-10-10-9	DD-12-9-9	DD-12-9-9	HE-450
Luchthoeveelheid		m ³ /h		2800	2800	2800	5000	5000	9000
Externe opvoerhoogte ²⁾		Pa		80	80	80	100	100	100
Geluid ³⁾		dB(A)		51	51	51	54	54	57
Gewicht		kg		150	150	150	280	280	450
Filters		klasse		G3	G3	G3	G3	G3	G3
Motor vermogen		kW		0,245	0,245	0,245	0,920	0,920	0,75
Maximale motor stroom		A		2,3	2,3	2,3	7,0	7,0	2,1
Elektrische aansluiting		V/ph/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230-400/3/50
Artikelnummer		UHR-V ⁴⁾		994-025			994-055		994-100
		UHR-H ⁵⁾		995-025			9945-055		995-100

UHR	Opstelling	Type	Eenheid	UHR-130	UHR-150	UHR-185	UHR-250	UHR-300	UHR-350	UHR-450
Verwarmen ¹⁾	Vertikaal (URH-V)	Olie	kW	125	150	185	220	270	350	420
		Gas	kW	95	105	127	148	200	263	342
	Horizontaal (URH-H)	Olie	kW	125	150	185	220	-	-	-
		Gas	kW	95	105	127	148	-	-	-
Ventilator		type		HE-450	HE-500	HE-500	HE-500	HE-500	HE-630	HE-800
Luchthoeveelheid		m ³ /h		9000	14000	14000	14000	16000	23000	34000
Externe opvoerhoogte ²⁾		Pa		100	100	100	100	100	100	100
Geluid ³⁾		dB(A)		57	60	60	60	61	63	66
Gewicht		kg		450	510	510	510	590	880	950
Filters		klasse		G3	G3	G3	G3	G3	G3	G3
Motor vermogen		kW		0,75	1,10	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00
Maximale motor stroom		A		2,1	3,0	3,7	3,7	3,7	7,1	8,7
Elektrische aansluiting		V/ph/Hz		230-400/3/50	230-400/3/50	230-400/3/50	230-400/3/50	230-400/3/50	230-400/3/50	230-400/3/50
Artikelnummer		UHR-V ⁴⁾		994-100	994-150			994-300	994-350	
		UHR-H ⁵⁾		995-100	995-150		995-250	995-300	995-350	

1) Nominaal vermogen (Q_{nom}.)

2) Afhankelijk van het type ventilator, andere ventilatoren op aanvraag

3) Geluidsdruk gemeten in het vrije veld op 3 meter van de uitblaasmond ref 10e-12W. Alle waarden +/- 3 dB(A)

4) Verticaal standaard rookgasafvoer aan de achterzijde

5) Horizontaal standaard rookgasafvoer aan de bovenzijde

Productopties

UHR	Soort	UHR-25	UHR-30	UHR-40	UHR-55	UHR-70	UHR-100	UHR-130
Uitblaasplenum (4 zijdig) met dubbel instelbare uitblaasroosters ¹⁾	PL	091-215			091-220		091-225	
Retourrooster	RR	091-505			091-510		091-515	
Filterkader (vlakfilter)	FK	111-305			111-310		111-315	
Olie en/of gas brander	B	Diverse mogelijkheden, op aanvraag						

UHR	Soort	UHR-150	UHR-185	UHR-250	UHR-300	UHR-350	UHR-450
Uitblaasplenum (4 zijdig) met dubbel instelbare uitblaasroosters ¹⁾	PL	091-230			091-235		091-330
Retourrooster	RR	091-520			091-525		091-530
Filterkader (vlakfilter)	FK	111-320			111-325		111-330
Olie en/of gas brander	B	Diverse mogelijkheden, op aanvraag					

1) Alleen verticale versie