

Stalen dakkappen

- Dakkappen
- Staal
- Rood of zwart
- Met dakdoorgang



Toepassing

- Dakdoorvoer voor luchtafvoer (of luchttoevoer) in ventilatiesystemen

Materiaal

- Gegalvaniseerd staal, met rode of zwart-grijze kap en loodslab

Kleur

- Rood, RAL 3009
- Zwart (Anthracietgrijs), RAL 7016

Samenstelling

- Weerbestendige kap met vogelscherm, vervaardigd uit staal
- Kanaalaansluiting in gegalvaniseerd staal
- Loodslab voor weerbestendige montage

Bevestiging

- Voor montage op hellende daken en aansluiting op ronde kanalen
- Hogere luchtdebieten dan opgegeven dienen vermeden te worden

Afmetingen

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Aeff [m ²]
CT 125	54	200	250	125	70	500	400	175	0,019
CT 150	65	248	300	150	70	500	400	175	0,033
CT 160	65	248	300	160	70	500	400	175	0,033
CT 200	100	333	400	200	85	600	600	160	0,058
CT 250	100	333	400	250	85	600	600	160	0,058
CT 315	112	420	500	315	85	600	600	140	0,085
CT 355	200	550	660	355	150	900	750	225	0,185
CT 400	200	550	660	400	150	900	750	225	0,185
CT 450	200	550	660	450	150	900	750	225	0,185
CT 500	245	650	850	500	160	1200	1000	215	0,24
CT 630	320	780	1000	630	160	1200	1000	215	0,393

